



1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

1.1 Handelsname:

Setta Fassadenfarbe Siloxanmodifiziert

Überarbeitet am: 22.06.2012

Ersetzt Ausgabe vom:

Druckdatum: 03.07.2012

1.2 Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:

Wasserverdünnbare Kunststoffdispersionsfarbe für außen.

1.3 Hersteller/Lieferant:

VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH

Tel.: 0221/952736-0

Eupener Strasse 70

50933 Köln

E-Mail: sicherheitsdatenblatt@vfg.net

Giftnotruf Berlin: +49 (0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

1.4 Produkt-Code für Farbe und Lacke: (GISBAU)

M-DF 02

2. Mögliche Gefahren:

2.1 Gefahrenbezeichnung

Entfällt.

2.2 Zusätzliche Hinweise für Mensch und Umwelt

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:

3.1 Chemische Charakterisierung:

Zubereitung aus: Titandioxid, Füllstoffen, Acrylat-Copolymer-Kunststoffdispersion, Siloxanen, Additiven und Wasser
lösemittel- und weichmacherfrei

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

Chem. Bezeichnung	CAS-Nr.	EG-Nummer	EINECS	%	Einstufung
Terbutryn	886-50-0		212-950-5	<0,008	N; R50/53
Zinkpyrithion	13463-41-7		236-671-3	<0,008	T; Xi; N; R22-23-38 41-50
Zinkoxid	1314-13-2	030-013-00-7	215-222-5	<0,04	N; R 50/53
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on	26530-20-1	613-112-00-5	247-761-7	<0,004	T; C; N; R 22-23/24- 34-43-50/53

Vollständiger Text der R-Sätze siehe unter Punkt 16

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 2 von 2

Handelsname: Setta Fassadenfarbe Siloxanmodifiziert

Stand: 22.06.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

4.1 Allgemeine Hinweise:

nach Einatmen:

nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife waschen

nach Augenkontakt:

Mit viel Wasser gründlich ausspülen. Evtl. Augenarzt aufsuchen.

nach Verschlucken:

Wasser nachtrinken. Nicht erbrechen lassen und ärztlichen Rat einholen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

5.1 Löschmittel geeignete:

Das Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine.

5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Brand entstehen Rauchgase. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Bei verschütteten Rutschgefahr.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen
Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

7. Handhabung und Lagerung:

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

EG SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 3 von 3

Handelsname: Setta Fassadenfarbe Siloxanmodifiziert

Stand: 22.06.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Das Produkt ist nicht brennbar

7.2 Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmittel fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schützen.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse nach VCI-Konzept:

12

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit zu überwachenden Grenzwerten.

8.2 Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Bei Versprühen empfohlen.

Handschutz:

Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.

Augenschutz:

Bei Gefahr von Spritzern - Schutzbrille

8.3 Hygienemaßnahmen:

Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form: flüssig
Farbe: weiß
Geruch: mild

9.1 Sicherheitsrelevante Daten:

Zustandsänderung:

Siedepunkt:	100	(°C)		
Schmelzpunkt:		(°C)		
Flammpunkt:	entfällt	(°C)		
Zündtemperatur:	entfällt	(°C)		
Explosionsgrenzen:	entfällt	untere:	obere:	(VOL.%)
Dampfdruck:		(mbar) bei 20 °C		

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 4 von 4

Handelsname: Setta Fassadenfarbe Siloxanmodifiziert

Stand: 22.06.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

Dichte:	1,45	(g/cm ³) bei 20 °C
Schüttdichte:		(kg/m ³)
Viskosität:	ca. 3700	(mPas) bei 23 °C - D=100 s ⁻¹ - DIN 53 214
ph Wert:	ca. 8	
Lösemittelgehalt:		Gew. %
Löslichkeit in Wasser:	mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.	

10. Stabilität und Reaktivität:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Entfällt.

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Entfällt.

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Entfällt.

11. Toxikologische Angaben:

11.1 Erfahrung aus der Praxis:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

11.2 Weitere toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach dem Berechnungsverfahren der Gefahrstoffverordnung eingestuft.

12. Umweltbezogene Angaben:

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.
Wassergefährdend.

13. Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Produkt:

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften verbrannt werden.
Kleine Mengen eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

13.2 Abfallschlüssel Nr.:

08 01 12

13.3 Abfallname:

Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

13.4 Verunreinigte Verpackungen:

Nach sorgfältiger Reinigung Wiederverwertung zuführen.

14. Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II

Seite 5 von 5

Handelsname: Setta Fassadenfarbe Siloxanmodifiziert

Stand: 22.06.2012

Hersteller/Lieferant: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Strasse 70
50933 Köln

15. Vorschriften:

15.1 Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

entfällt

15.2 S-Sätze:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen

Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.

Nicht in die Kanalisation , Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

15.3 Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF:

entfällt

Wassergefährdungsklasse:

Wassergefährdung nach WHG: WGK 2 (Selbsteinstufung)

Wassergefährdend

16. Sonstige Angaben:

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

R 23 Giftig beim Einatmen

R 24 Giftig bei Berührung mit der Haut

R 38 Reizt die Haut

R 41 Gefahr ernster Augenschäden

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen

R 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.