



VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH

UV Krepp

Beschreibung / description

: Spitzenabdeckband mit hoher UV-Stabilität;
Spezial-Acrylatkleber mit mittlerer Klebkraft.
Masking tape with a high uv-stability, single
side coated with a special acrylate adhesive,
medium adhesion.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Muster / Sample

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Trägerdicke / thickness mm	: 0,12
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,15
Abdeckung / liner	: -
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylate
Klebkraft / peel adhesion N / 25 mm	: 6
Haftvermögen / shear adhesion h / 23° C	: > 28
Reisskraft / tensile strength N / 25 mm	: 110
Reissdehnung / elongation %	: 8
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: 6 Moante / 6 months
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: blau / blue
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

: Abdecken empfindlicher Oberflächen (z.B. Trockenausbau, Holzfußböden) sowie Glas unter starker UV-Belastung. Von Glasflächen auch nach bis zu 6-monatiger UV-Belastung rückstandsfrei wieder entfernbar.
Masking of sensitive surfaces (e.g. parquet floors, natural stones) as well as glass exposed to intensive sun light.
The tape can be removed from glass without residues after 6 months.

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. 1203